MHLAB- DM0506

Centrífuga MHLAB - DM0506

Registro Anvisa
80223480075

- Faixa de velocidade de 300-5000 rpm;
- A velocidade do rotor pode ser definida e exibida por RPM ou G-force;
- Dois programas P1/P2 podem ser armazenados para prática de rotina;
- Capacidade do rotor para tubos de 15mL / 10mL / 7mL / 5mL × 6;
- Visor de processamento de fácil leitura e alerta sonoro;
- Desbloqueio automático da tampa após o funcionamento;
- Motor DC sem escovas e livre de manutenção.

MHLAB- DM0506

Especificações

MHLAB DM0506 é uma centrífuga de baixa velocidade, fornecida com rotor de ângulo fixo A6-15P integrado que pode conter tubos de até 15mL/10mL/7mL/5mL × 6.
É amplamente utilizado para separação de sangue ou urina na prática médica de rotina em hospitais, clínicas ou institutos de pesquisa.

Faixa de velocidade: 300-5000 rpm, Incremento: 10rpm

Máx. RCF: 2.350 × g, Incremento: 10g

Precisão de velocidade: ± 20rpm

Capacidade do rotor: 6x15ml/10ml/7ml/5ml

Tempo de execução: 30seg-99min, HD (Execução contínua)

Motor: Motor DC sem escova

Visor/Tela: LCD

Memórias de programas: 2

Dispositivos de Segurança: Bloqueio da porta, detector de velocidade excessiva, diagnóstico interno automático

Aceleração/Desaceleração: 1↑ 2↓

Energia/potência: Monofásico, 100V-240V,50Hz/60Hz, 70W

Dimensão [LxPxA]: 300 x 240 x 180mm

Peso: 5,2kg

Características avançadas: Interruptor de velocidade / RCF, Função de alerta sonoro

Distribuidor:

Fabricado por:

ISO9001
ISO13485

MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - sac@mh.com.br - www.mh.com.br